

Slangpilaar type SHM HYDR met buitendraad in RVS voor pershulsmontage



Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Buitendraad

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 260 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/2		160	2320	13015676
1/4"	DN06	315	4568	11180851
3/8"	DN10	315	4568	11180852
1/2"	DN12	315	4568	11180853
3/4"	DN19	160	2320	11180855
1"	DN25	160	2320	11180884
3/8"	DN10	315	4568	12357729
1/2"	DN12	315	4568	12688377
3/4"	DN19	160	2320	11364372
1/4"	DN06	315	4568	11481654
3/8"	DN10	315	4.568	13015678
1/2"	DN12	315	4568	11240660
3/4"	DN19	160	2320	12612693
1"	DN25	160	2320	12612798
2"	DN50	100	1450	11205133

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.