



## AKATHERM Bocht 90° in PE-100 SDR17 Kunststoflaseind

Stuiklas, R=D, spuitgegoten. PE-100. SDR11. PN16 SF 1,25.

### Kenmerken

**Materiaal:** PE-100

**Aansluiting:** Kunststoflaseind

**Geschikt voor elektrosmof:** Nee

**Bochthoek:** 90 °

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -20 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
Bocht	50	PN10	10044592
Bocht	63	PN10	10044593
Bocht	75	PN10	10044594
Bocht	90	PN10	10044595
Bocht	110	PN10	10044596
Bocht	125	PN10	10044597
Bocht	140	PN10	10044598
Bocht	160	PN10	10044599
Bocht	180	PN10	10044600
Bocht	200	PN10	10044601
Bocht	225	PN10	10044602
Bocht	250	PN10	10044603
Bocht	315	PN10	10044605

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.