

## AKATHERM Verloopstuk centrisch PE-100 SDR11 - spie

Spie-eind voor elektrolasmof, spuitgegoten. PE-100. SDR17. PN10 SF 1,25.



### Kenmerken

**Centrisch:** Ja

**Materiaal:** PE-100

**Aansluiting:** Kunststoflaseind

**Geschikt voor elektrolasmof:** Nee

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -20 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	Druktrap artikel	Artikel
	mm	mm		
Reduceerstuk	25	20	PN16	11246092
Reduceerstuk	32	20	PN16	11246273
Reduceerstuk	32	25	PN16	11246274
Reduceerstuk	40	20	PN16	11246275
Reduceerstuk	40	32	PN16	11246277
Reduceerstuk	50	40	PN16	11246279
Reduceerstuk	50	32	PN16	11246278
Reduceerstuk	63	32	PN16	11246280
Reduceerstuk	63	50	PN16	11246282
Reduceerstuk	63	40	PN16	11246281
Reduceerstuk	75	50	PN16	11246283
Reduceerstuk	75	63	PN16	11246284
Reduceerstuk	90	75	PN16	11246286
Reduceerstuk	90	63	PN16	11246285
Reduceerstuk	110	63	PN16	11246287
Reduceerstuk	110	75	PN16	11246288
Reduceerstuk	110	90	PN16	11246289
Reduceerstuk	125	90	PN16	11246291
Reduceerstuk	125	63	PN16	11246290
Reduceerstuk	125	110	PN16	11246292
Reduceerstuk	160	110	PN16	11246293
Reduceerstuk	160	125	PN16	11246294
Reduceerstuk	200	160	PN16	11246295
Reduceerstuk	225	160	PN16	11246296

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.