



AKATHERM T-stuk 90° PE-100 Kunststoflaseind

Stuiklas, spuitgegoten. PE-100. SDR17. PN10 SF 1,25.

Kenmerken

Vorm: T-stuk

Materiaal: PE-100

Aansluiting: Kunststoflaseind

Bochthoek: 90 °

Materiaal aansluiting 2: PE-100

Materiaal aansluiting 3: PE-100

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
20	SDR 11	10045233
25	SDR 11	10045234
32	SDR 11	10045235
40	SDR 11	10045236
50	SDR 11	10045237
50	SDR 17	10045220
63	SDR 11	10045238
63	SDR 17	10045221
75	SDR 11	10045239
75	SDR 17	10045222
90	SDR 11	10045240
90	SDR 17	10045223
110	SDR 11	10045241
110	SDR 17	10045224
125	SDR 11	10045242
125	SDR 17	10045225
140	SDR 11	10045243
140	SDR 17	10045226
160	SDR 11	10045244
160	SDR 17	10045227
180	SDR 11	10045245
180	SDR 17	10045228
200	SDR 11	10045246
200	SDR 17	10045229
225	SDR 11	10045247
250	SDR 11	10045248
250	SDR 17	10045231
280	SDR 11	10045249
315	SDR 11	10045250
315	SDR 17	10045232
400	SDR 17	11328953

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.