



GF 3-Weg kogelkraan Serie: 543 PVC-U Horizontaal Lijmmof

Kogelkraan type 543 horizontaal/L-boring, PVC-U met lijmmof, metrischDe afsluiter voor alle meng- en verdeelprocessen in uw toepassing. Is leverbaar in een horizontale en verticale uitvoering

uitvoering:

radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546).kogelafdichting uit PTFE. uitbreidbaar met elektrische of pneumatische stelaandrijvingstelbereik 360°, zonder slagbegrenzing; slagbegrenzing voor stelbereik 90° wordt meegeleverd; kan optioneel op verschillende posities worden vastgeklitgeïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiterleveringsstand A-C geopend; zie schakelschemaAfdichting: EPDM of FPM.

Kenmerken

Serie: 543

Bouwworm: 3-weg

Constructie huis: Horizontaal

Materiaal huis: PVC-U

Aansluiting: Lijmmof

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Handbediening	Kogelboring	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal huisafdichting	Artikel
DN15	20	Handgreep	T-boring	PVC-U	PTFE	EPDM	EPDM	EPDM	12058151
DN20	25	Handgreep	T-boring	PVC-U	PTFE	EPDM	EPDM	EPDM	11926252

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.