

MARKAL Nauwkeurige oppervlaktetemperatuur indicatorstick



De stift smelt wanneer de precieze temperatuur bereikt is.

Gaat lang mee, want is 33% groter dan vergelijkbare producten van andere fabrikanten.

Een nauwkeurigheid van +/- 1% van de nominale temperaturen in Fahrenheit en +/- 3% van de nominale temperaturen in Celsius; er is geen sensor kalibratie nodig.

Ideaal voor: voorverwarming, warmtebehandeling na het lassen, tussenlaag temperatuurbewaking, spanning ontlastings- en hardingprocedures

Beschermhouder, clip en stelling beschermen tegen afbreken en zorgen voor een beter houvast.

Voor corrosiearme (chloride- en halogeenarme) toepassingen zie Thermomelt – corrosiearme temperatuurniveaus.

Voldoet aan de lascodes: AWS D1.1, ANSI/ASME Code B32.1 & B31.3, ASME Code deel I, III en VII, NIST-volgbaar.



OPPERVLAKKEN:

Staal en ijzer.

TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:

Lassen.

Scheepsbouw en reparatie.

Bruggenbouw.

Metaalproductie.

Gieterijen en smederijen.

Spoorwegindustrie.

Staalfabrieken en staalhandel.



Temperatuur °C	Artikel
121	23520688
150	12969023
204	12674044
250	12969015

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.