



WIKA Buisveer manometer Type 738 achter aansluiting roestvaststaal voorflens

Kenmerken

Type: 738

Uitvoering: Buisveermanometer

Incl blow-out: Ja

Vulvloeistof kast: Geen

Montage manometer: Voorflens

Procesaansluiting: Buitendraad

Materiaal montageflens: Roestvaststaal (RVS) gepolijst

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal ruit: Veiligheidsglas

Beschermingsklasse: IP65

Mediumtemperatuur: -40 / 200 °C

Omgevingstemperatuur: -40 / 60 °C

Toepassing

- Algemene industrie.
- Installatietechniek.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Geschikt voor gassen en vloeistoffen die het roestvaststalen meetsysteem niet aantasten.
- Voorzien van voorflens ten behoeve van paneelinbouw.
- Meetbereiken volgens EN 837-1.

Kastdiameter	G	D	Paneel uitsparing	b	c	c1	c2	d1	d2	d3	g	s2	s3	SW1	Gewicht
mm	BSPP/ NPT	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
R63	1/4"	63	67	33	5	2	13	75	85	3.6	57	5	2	14	0.16
R100	1/2"	101	104	50	6	3	20	117	132	4.8	83	6	2	22	0.6
R160	1/2"	161	164	50	6	3	20	178	196	4.8	83 ¹⁾	6	2	22	1.1

¹⁾ Vanaf meetbereik 0 - 100 bar +16 mm.

Diameter kast	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigh- heidsklasse	Plaats aansluiting	Maat procesaanslui- ting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk	Artikel
mm								bar	
63	-1 / 1.5	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.5	12670573
63	-1 / 5	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	12670574
63	0 / 1	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1	12670569
63	0 / 2.5	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2.5	12670571
63	0 / 4	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	4	12670605
63	0 / 6	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	13633607
63	0 / 10	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	10	12670570

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigh- heidsklasse	Plaats aansluiting	Maat procesaanslui- ting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
63	0 / 10	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	10	12393193
63	0 / 16	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	16	13359874
63	0 / 60	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	60	13359868
63	0 / 160	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	160	13359882
63	0 / 250	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	250	13359875
63	0 / 400	bar	1.6 %	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	400	13359895
100	0 / 2.5	bar	1.0 %	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	12988451
100	0 / 6	bar	1.0 %	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	12670549
100	0 / 10	bar	1.0 %	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	12670548
100	0 / 250	bar	1.0 %	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	325	12988166
100	0 / 400	bar	1.0 %	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	520	12988455

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.