



ELSTER Koppelingset watermeter fig. 8209 messing binnen-/buitendraad

Vlakdichtende messing draadkoppeling met wartelmoer en vezel pakking.

Kenmerken

Type: 8209

Uitvoering: Koppelingset 2 stuks

Max. druk: 16 bar


Materiaal huis: Messing

Toepassing

- Voor watermeters en oliemeters met draadaansluiting.

Technische informatie

- Set à 2 stuks.
- Bijgeleverde pakking is geschikt voor koud-watermeters tot 50 °C
- Pakking geschikt voor heet-watermeters wordt bij de betreffende watermeter mee geleverd.



Procesaansluiting	Nom. binnendiameter	Maat procesaansluiting	Doorlaat	Aansluitmaat koppeling	Artikel
Binnendraad/buitendraad	DN32	1/2" BSPT(R)	15 mm	3/4" BSPP(G)	14619767
Binnendraad/buitendraad	DN20	3/4" BSPT(R)	20 mm	1" BSPP(G)	14619768
Binnendraad/buitendraad	DN25	1" BSPT(R)	25 mm	1.1/4" BSPP(G)	14619769
Binnendraad/buitendraad	DN32	1.1/4" BSPT(R)	32 mm	1.1/2" BSPP(G)	14619770
Binnendraad/buitendraad	DN40	1.1/2" BSPT(R)	40 mm	2" BSPP(G)	14619771
Binnendraad/buitendraad	DN50	2" BSPT(R)	50 mm	2.1/2" BSPP(G)	14619772

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.