



ECON® Overstortventiel Type 1514 staal laaglichtend binnen-/buitendraad

Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Kenmerken

Type: 1514

Bouwworm: Haaks

Materiaal huis inlaatzijde: Staal

Kwaliteitsklasse inlaatzijde: St 52-3 N [1.0576]

Materiaal uitlaatzijde: Staal

Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: St 52-3 N [1.0576]

Kleplichter: Nee

Gasdichte kap: Ja

Materiaal veerkap: St 52-3 N [1.0576]

Materiaal klep: Roestvaststaal 420 [1.4021]

Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 431 [1.4057]

Materiaal veer: Veerstaal

Materiaal spindel: Roestvaststaal RVS 431 [1.4057]

Mediumtemperatuur: 0 / 160 °C

Toepassing

- Vloeistoffen (thermische expansie).

Goedkeuring

- PED 2014/68/EG gecertificeerd.

Opties

- Leverbaar met Lloyds afstelcertificaat.



Maattabel:

DN	d0 mm	H mm	Gewicht kg	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3/8"	8	128	1.02	45	48	15
1/2"	10	128	1.04	45	48	15
3/4"	15	129	1.64	57	56	18
1"	20	129	2	62	62	22
1.1/4"	25	142	2.6	67	70	25
1.1/2"	30	145	4.3	78	72	25
2"	40	160	5.8	90	85	28

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Aansluiting inlaatzijde	Norm aansluiting inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Aansluiting uitlaatzijde	Norm aansluiting uitlaatzijde	Instelbereik bar	Klepdoorlaat mm	Afdichting	Artikel
3/8" [10]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	3/8" [10]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	1 / 5	8	FPM	13479532
3/8" [10]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	3/8" [10]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	10 / 20	8	FPM	13479534
3/8" [10]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	3/8" [10]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	5 / 10	8	FPM	13479533

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Aansluiting inlaatzijde	Norm aansluiting inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Aansluiting uitlaatzijde	Norm aansluiting uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Afdichting	Artikel
						bar	mm		
3/8" [10]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	3/8" [10]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10	8	FPM	13479554
3/8" [10]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	3/8" [10]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20	8	FPM	13479555
3/8" [10]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	3/8" [10]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5	8	FPM	13479553
1/2" [15]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1/2" [15]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	5 / 10	10	FPM	13479536
1/2" [15]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1/2" [15]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	1 / 5	10	FPM	13479535
1/2" [15]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1/2" [15]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	10 / 20	10	FPM	13479537
1/2" [15]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1/2" [15]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10	10	FPM	13479557
1/2" [15]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1/2" [15]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20	10	FPM	13479558
1/2" [15]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1/2" [15]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5	10	FPM	13479556
3/4" [20]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	1 / 5	15	FPM	13479538
3/4" [20]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	5 / 10	15	FPM	13479539
3/4" [20]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	10 / 20	15	FPM	13479540
3/4" [20]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	3/4" [20]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5	15	FPM	13479559
3/4" [20]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	3/4" [20]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20	15	FPM	13479561
3/4" [20]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	3/4" [20]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10	15	FPM	13479560
1" [25]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1" [25]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	5 / 10	20	FPM	13479542
1" [25]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1" [25]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	1 / 5	20	FPM	13479541
1" [25]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1" [25]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	10 / 20	20	FPM	13479543
1" [25]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1" [25]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5	20	FPM	13479562
1" [25]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1" [25]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10	20	FPM	13479563
1" [25]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1" [25]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20	20	FPM	13479564
1.1/4" [32]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1.1/4" [32]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	1 / 5	25	FPM	13479544
1.1/4" [32]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1.1/4" [32]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	10 / 20	25	FPM	13479546
1.1/4" [32]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1.1/4" [32]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	5 / 10	25	FPM	13479545
1.1/4" [32]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/4" [32]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10	25	FPM	13479566
1.1/4" [32]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/4" [32]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5	25	FPM	13479565
1.1/4" [32]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/4" [32]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20	25	FPM	13479567
1.1/2" [40]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1.1/2" [40]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	10 / 20	30	FPM	13479549
1.1/2" [40]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1.1/2" [40]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	1 / 5	30	FPM	13479547
1.1/2" [40]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	1.1/2" [40]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	5 / 10	30	FPM	13479548
1.1/2" [40]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/2" [40]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10	30	FPM	13479569
1.1/2" [40]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/2" [40]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5	30	FPM	13479568
1.1/2" [40]	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1.1/2" [40]	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20	30	FPM	13479570
2" [50]	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	2" [50]	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	5 / 10	40	FPM	13479551

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Aansluiting inlaatzijde	Norm aansluiting inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Aansluiting uitlaatzijde	Norm aansluiting uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Afdichting	Artikel
						bar	mm		
2" (50)	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	2" (50)	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	10 / 20	40	FPM	13479552
2" (50)	Buitendraad (BSPP)	ISO 228-1	2" (50)	Binnendraad (BSPP)	ISO 228-1	1 / 5	40	FPM	13479550
2" (50)	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	2" (50)	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	1 / 5	40	FPM	13479571
2" (50)	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	2" (50)	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	5 / 10	40	FPM	13479572
2" (50)	Buitendraad (NPT)	ASME B1.20.1	2" (50)	Binnendraad (NPT)	ASME B1.20.1	10 / 20	40	FPM	13479573

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.