



FESTO Stoppercilinder enkelwerkend DFST

Kenmerken

- Serie:** DFST
- Functie:** Enkelwerkend
- Magnetisch:** Ja
- Materiaal huis:** Aluminium legering
- Bedrijfstemperatuur:** 5 / 60 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
						14167845
DFST-32-20-Y4-A-G2	Schokdemper	32	20	G1/8	2 / 10	14086423
DFST-32-20-Y4-A-S-G2	Schokdemper	32	20	G1/8	2 / 10	14086424
DFST-32-20-L-Y4-A-S-G2	Schokdemper	32	20	G1/8	2 / 10	14086429
DFST-32-20-L-Y4-A-G2	Schokdemper	32	20	G1/8	2 / 10	14086427
DFST-50-30-L-Y4-A-S-G2	Schokdemper	50	30	G1/8	2 / 10	14086402
DFST-50-30-L-Y4-A-G2	Schokdemper	50	30	G1/8	2 / 10	14086401
DFST-63-30-L-Y4-A-G2	Schokdemper	63	30	G1/8	2 / 10	14086409
DFST-63-30-Y4-A-S-G2	Schokdemper	63	30	G1/8	2 / 10	14086406
DFST-63-30-Y4-A-G2	Schokdemper	63	30	G1/8	2 / 10	14086405
DFST-63-30-L-Y4-A-S-G2	Schokdemper	63	30	G1/8	2 / 10	14086410
DFST-80-40-L-Y4-A-S-G2	Schokdemper	80	40	G1/8	2 / 10	14086418
DFST-80-40-Y4-A-S-G2	Schokdemper	80	40	G1/8	2 / 10	14086414
DFST-80-40-L-Y4-A-G2	Schokdemper	80	40	G1/8	2 / 10	14086417
DFST-80-40-Y4-A-G2	Schokdemper	80	40	G1/8	2 / 10	14086413

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.