

ECON® Temperatuur sensor fig. 30200 Pt100 aluminium aansluitkop type MAA

Kenmerken

Type: 30200

Uitvoering aansluitkop: Type MAA

Nauwkeurigheidsklasse: Klasse B IEC 60751

Met display: Nee

Met dompelbuis: Nee

Diameter voeler: 6 mm

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316

Materiaal aansluitkop: Aluminium

Materiaal voeler: Roestvaststaal RVS 316

Elektrische aansluiting: Kabelinvoer M16 x 1.5

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP54

Omgevingstemperatuur: -40 / 100 °C

Toepassing

- Machinebouw.
- Waterbouw.
- Kassenbouw.

Technische informatie

- Aluminium aansluitkop type MAA.
- Roestvaststaal voeler en procesaansluiting direct aan behuizing.
- Element Pt100 klasse B EN-60751.
- Uitgang Pt100 2-draads.



L	a	b	c	d	e	G	SW
mm	mm	mm	mm	Ø mm			
50	48	17	50	6	8	1/2"	24
100	48	17	50	6	8	1/2"	24
150	48	17	50	6	8	1/2"	24

Meetelement	Meetinzet	Meetbereik °C	Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Met halsstuk	Insteeklengte mm	Artikel
Pt100 3 draads	Niet verwisselbaar	-50 / 180	Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Nee	50	13674108
Pt100 2 draads	Niet verwisselbaar	-50 / 180	Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Nee	50	13674105
Pt100 2 draads	Niet verwisselbaar	-50 / 180	Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Nee	100	13674106
Pt100 3 draads	Niet verwisselbaar	-50 / 180	Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Nee	100	13674109
Pt100 3 draads	Niet verwisselbaar	-50 / 180	Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Nee	150	13674110
Pt100 2 draads	Niet verwisselbaar	-50 / 180	Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Nee	150	13674107

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.