

## GOODALL Rubber slang Delidrink SD, EPDM bier/wijn laad- en losslang met stalen spiraal 10 bar; volgens EC1935/2004 en FDA



### Toepassing

- transportslang voor bier, wijn, alcoholische dranken, vruchtensappen, etc.
- door de excellente kwaliteit van de witte binnenwand, is de slang bestand tegen de zwaarste reinigingsomstandigheden
- ook na vele malen reinigen blijft de gladde binnenwand intact (poriën- en scheurvrij) waardoor bacteriëngroei uitgesloten is
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

### Technische informatie

#### Temperatuurbereik

- -40 °C tot +120 °C
- uitstoombaar tot 130 °C (max. 30 minuten)

#### Barstdruk

- minimaal 30 bar
- veiligheidsfactor 3:1

### Constructie

#### Binnenwand

- wit, spiegelglad, EPDM rubber
- reuk- en smaakloos
- bestand tegen de zwaarste reinigingsmiddelen
- probleemloos bij CIP reiniging
- niet olie- en vetbestendig

#### Inlagen

- gewikkelde textiel inlagen met hoge treksterkte
- volledig weggewerkte stalen spiraal

#### Buitenwand

- rode, slijtvaste kunststoflaag op rubber wand
- licht gegolfd
- verouderingsbestendig
- laat geen strepen achter
- weers- en ozonbestendig

### Uitvoering

#### Markering

- witte markering met tekst: "GOODALL DeliDRINK SD - 10 BAR - 150 PSI"
- ingedrukte tekst: "GOODALL DeliDRINK SD - FOOD - 10 bar - maand/jaar"

#### Koppelingen

- DIN 11851, DIN 11864, SMS, Tri-clamp, flenzen, etc.

#### Montagewijze

- klemschalen of pershulzen (bacterievrij)

### Goedkeuring

#### Norm/toelating

- EC1935/2004
- FDA
- ADI-free

### Opties

#### Complete assemblage

- ERIKS kan de DeliDRINK SD voorzien van sanitair opgeperste zuivel koppelingen.

#### Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus
- rubber stootringen en berubberde wartels
- RVS anti-kinkslang

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
75	8	91	10	30	70	230	40	2.96	13700338
									13690274

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.