


GOODALL Koppeling GDF-F-C



Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI316 pilaar/AISI 304 moer rubber beschermd

Type slangkoppeling: Binnendraad voeding

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -30 / 260 °C

Maat aansluiting	Slang Inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
DN15	DN12	40	580	13704434
DN20	DN19	40	580	13704435
DN25	DN25	40	580	13704436
DN32	DN32	40	580	13704437
DN40	DN38	40	580	13704438
DN50	DN50	25	362	13704439
DN65	DN63	25	362	13704440
3" ENG	DN75	25	362	13715400
DN80	DN75	25	362	13704441
DN100	DN100	25	362	13704442
DN25	DN25	40	580	14059316
DN32	DN32	40	580	14059317
DN40	DN38	40	580	14059318
DN50	DN50	25	362	14059319
DN65	DN63	25	362	14059321
DN80	DN75	25	362	14059322

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.