

Koppeling SHWZ



Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Las

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 260 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk bar	Maximale werkdruk psi	Artikel
				12946414
12,7x1,65 [9,4]	DN12	40	580	12946426
17,2x1,6 [14,0]	DN12	40	580	12946416
21,3x1,6 [18,1]	DN12	40	580	12946417
13,0x1,5 [10,0]	DN12	40	580	12959658
26,9x1,6 [23,7]	DN19	40	580	12946418
19,05x1,65 [15,75]	DN19	40	580	12946427
19,0x1,5 [16,0]	DN19	40	580	12959662
23,0x1,5 [20,0]	DN19	40	580	12946408
33,7x2,0 [29,7]	DN25	40	580	12946419
25,4x1,65 [22,1]	DN25	40	580	12946428
42,4x2,0 [38,4]	DN32	40	580	12946420
35,0x1,5 [32,0]	DN32	40	580	12946410
38,1x1,65 [34,8]	DN38	40	580	12946429
48,3x2,0 [44,3]	DN38	40	580	12946421
50,8x1,65 [47,5]	DN50	40	580	12946430
60,3x2,0 [56,3]	DN50	25	362	12946422
70,0x2,0 [66,0]	DN63	25	362	12946413
76,1x2,0 [72,1]	DN63	40	580	12946423
63,5x1,65 [60,2]	DN63	25	362	12946431
70,0x2,0 [66,0]	DN75	25	362	13368706
88,9x2,0 [84,9]	DN75	40	580	12946424
101,6x2,11 [97,38]	DN100	25	362	12946433

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.