

ASCO Stoffilterventiel 2/2 Type: 32230K serie 353 aluminium



Kenmerken

Serie: 353
Type: 32230K
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Max. drukverschil: 8.5 bar
Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type B
Materiaal huis: Aluminium
Afdichting: NBR
Materiaal spoelbehuizing: Staal epoxy coating
Materiaal kortsluitring: Koper
Materiaal membraan: TPE
Inschakelduur: 10 % max. op 1 minuut tijd
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP66/IP67
Explosie veilig: Nee
Mediumtemperatuur: Van -20 °C tot 140 °C

Toepassing

- Pulsklep voor het doorblazen van filterzakken in stoffiltersystemen.

Technische informatie

- Aansturing lokaal met geïntegreerd stuurventiel.
- Grote doorlaat en korte reactietijd.
- Ingebouwde geluidsdemper.
- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.

Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat mm	Kvs-waarde m ³ /h	Min. drukverschil bar	Voedingsspanning	Vermogen	Explosieklasse	ATEX Zone	Omgevingstemperatuur	Artikel
1.1/2" [40]	Binnendraad (BSPP)	55	49	2	24V DC	22 W			Van -20 °C tot 75 °C	14379335
1.1/2" [40]	Binnendraad (BSPP)	55	49	2	230V AC	6,3 W			Van -20 °C tot 75 °C	14379334
1" [25]	Binnendraad (BSPP)	32	20	2	24V AC	6,3 W			Van -20 tot 85 °C	14105778
1" [25]	Binnendraad (BSPP)	32	20	2	24V DC	22 W			Van -10 °C tot 75 °C	14105786
1" [25]	Snelkoppeling	32	20	2	24V DC	22 W			Van -20 °C tot 75 °C	14105797
1" [25]	Binnendraad (BSPP)	32	20	2	24V DC	22 W	II 3GD Ex ec IIC T6-T4 Gc, Ex tc IIIC T110 °C Dc	Zone 2 / 22	Van -10 °C tot 60 °C	14106146
1" [25]	Binnendraad (BSPP)	32	20	2	115V AC	6,3 W			Van -20 °C tot 75 °C	14105779
1" [25]	Binnendraad (BSPP)	32	20	2	230V AC	6,3 W			Van -20 °C tot 75 °C	14105789
3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	32	13	2	24V AC	6,3 W			Van -20 °C tot 75 °C	14063685
3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	32	13	2	24V DC	22 W			Van -10 °C tot 75 °C	14105784
3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	32	20	2	24V DC	10,5 W	II 2GD Ex emb IIC Gb T3 / Ex tb IIIC T200 °C Db	Zone 1 / 21	Van -20 °C tot 40 °C	14379614
3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	32	13	2	24V DC	22 W	II 3GD Ex ec IIC T6-T4 Gc, Ex tc IIIC T110 °C Dc	Zone 2 / 22	Van -10 °C tot 60 °C	14105781
3/4" [20]	Binnendraad (BSPP)	32	13	2	230V AC	6,3 W			Van -20 °C tot 75 °C	13715652

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.