



FAG Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Open

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanrijving tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Eenrijige groefkogellagers met een borgringgroef kunnen de inbouwconstructie vereenvoudigen doordat de lagers hierbij met een borgring axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart tijd en ruimte. De juiste borgringen kunnen apart (achtervoegsel N) of gemonteerd op het lager geleverd worden (achtervoegsel NR). De eenrijige groefkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.

Kenmerken

Serie: 63

Type: 6306

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Staal

Afdichting: Open

Uitvoering groef: met borgringgroef en borgring

| Fabrikant ID | Binnendiameter mm | Buitendiameter mm | Breedte mm | Lagerspeling | Kooi | Artikel |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|-------|----------|
| 6305-NR | 25 | 67.69 | 17 | CN (normaal) | Staal | 14179077 |
| 6306-NR | 30 | 78.51 | 19 | CN (normaal) | Staal | 14179615 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.