


## OLEODINAMICA MARCHESINI Slangbreukbeveiligiger type VUBR



Kleppen die worden gebruikt om de ongecontroleerde daling van een actuator te voorkomen in geval van een breuk in een slang. Wanneer het debiet groter is dan de klepinstelling, blokkeert de klep. Deze kleppen zijn geen lasthoudventielen of smoringen. Stroommafwaarts van de klep wordt een stroomregelklep aanbevolen. Deze zijn extern in te stellen.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Aansluitingen:

- BSP.



### Kenmerken

**Uitvoering:** Slangbreukventiel

**Uitvoering klep:** Instelbaar

**Materiaal:** Staal

Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
350	40	3/8" BSP	14229088
350	70	1/2" BSP	14229089

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.