



OLEODINAMICA MARCHESINI Smoorventiel type VRB

Deze kleppen worden gebruikt om de snelheid van actuatoren in twee richtingen te regelen. Drukcompensatie is niet voorzien, debiet is afhankelijk van druk en olieviscositeit.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Aansluitingen:

- BSP aansluitingen.

Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Zonder terugslagklep

Materiaal: Staal



Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
250	110	3/4" BSP	14229106
250	160	1" BSP	14229107
300	20	1/4" BSP	14229103
300	45	3/8" BSP	14229104
300	70	1/2" BSP	14229105

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.