



Koppeling SHM

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Buitendraad

Materiaal afdichting: PTFE

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 205 °C

Maat aansluiting	Slang Inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	25	362	14126566
3/4"	DN19	25	362	14126567
1"	DN25	25	362	14126568
1.1/4"	DN32	25	362	14126569
1.1/2"	DN38	25	362	14126570
2"	DN50	25	362	14126571
2.1/2"	DN63	25	362	14126572
3"	DN75	25	362	14126573
4"	DN100	25	362	14126574

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.