

LENZING Zakfilterhuis Type: 24031 Roestvaststaal (RVS) SS316 Flens



Kenmerken

- Type:** 24031
- Bouwworm:** Zijaansluiting / onderkant uitlaat
- Aantal zakken:** 1
- Materiaal huis:** Roestvaststaal (RVS)
- Kwaliteitsklasse:** SS316
- Aansluiting:** Flens
- Druktrap artikel:** PN10
- Druktrap flens:** PN10
- Normering flensaansluiting:** EN [DIN]
- Max. werkdruk:** 10 bar
- PED classificatie:** PED-SEP

Toepassing

- Vloeistoffen.
- Horizontale leidingen.
- Persleidingen.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie

- Roestvaststaal 316 filterhuis, in diverse afmetingen, ontworpen voor lage drukverschillen.
- Geschikt voor montage van filterzakken grootte 1 t/m 4.
- Maximale werkdruk 10 bar.
- Met flens aansluiting.
- Afdichting FPM [FKM].

Constructie

- Zijdelingse inlaat.
- Uitlaat in bodem.

Uitvoering

- Dekselsluiting door middel van klapbouten en oogmoeren.
- Standaard voorzien van onderstel.
- Oppervlak glasparelgestraald.

Goedkeuring

- PED 2014/68/EU art. 4.3 [SEP]

Opties

- Afdichting EPDM, NBR of anders.
- Huis met boveninlaat en uitlaat in bodem.
- Materiaal huis in roestvaststaal 304.
- Aansluiting met BSP binnendraad.
- Filterhuis geschikt voor 2 t/m 16 zakken (zakgrootte 2).
- Volumeverkleiner.
- Roestvaststalen korfzeef (zakgrootte 1 en 2), perforatie > 200 micron.
- Roestvaststalen steunkorven (inwendig voor zakgrootte 1 en 2, uitwendig voor zakgrootte 1 t/m 4).
- Inwendige steunkorf met magneetstaaf (zakgrootte 1 en 2).
- Fixatiebeugel voor zakgrootte 1 t/m 4.
- Uitgevoerd in Duplex-opstelling.

Geschikt voor zakgrootte	Nom. binnendiameter	Artikel
1	DN50	14234161
1	DN100	14234163
1	DN80	14234162
2	DN80	14234172
2	DN100	14234173
2	DN50	14234171
3	DN25	14234177

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Geschikt voor zakgrootte	Nom. binnendiameter	Artikel
4	DN25	14234181

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.