



LENZING Kaarsfilterhuis Type: 24210 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) 7 bar

Kenmerken

Type: 24210

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Interne element aansluiting: DOE + Code 3

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Met filterelement: Nee

PED classificatie: PED 2014/68/EU fluid group 2

Toepassing

- Vloeistoffen.
- Horizontale leidingen.
- Zuig- en persleidingen.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie

- Roestvaststaal filterhuis in 316, ontworpen voor lage drukverschillen.
- Geschikt voor montage van filterkaarsen grootte 10" t/m 40".
- Maximum werkdruk 7 bar.
- 7 bar versie is geschikt voor filterkaarsen DOE en Code 3 (O-ringen 222 / SOE Flat).
- Aansluitingen met BSP binnendraad.
- Afdichting in EPDM.

Uitvoering

- Dekselsluiting door middel van klemband en spanschroef.
- Oppervlak gepolijst.
- Voorzien van aftapplug.

Goedkeuring

- Geschikt voor PED 2014/68/EU art. 4.3 (SEP).

Opties

- Afdichting in FPM (FKM), NBR of anders.
- Filterhuis in diverse afmetingen.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Max. werkdruk bar	Artikel
SS316	1" (25)	7	14234183
SS316	1" (25)	7	14234185
SS316	1" (25)	7	14234187
SS316	1" (25)	7	14234189

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.