



Filterkaars Type: 26310 Katoen Gewikkeld DOE

Kenmerken

- Type:** 26310
Toepassing: Vloeistoffen
Materiaal: Katoen
Absoluut: Ja
Aantal per standaard verpakking: 50

Toepassing

- Vloeistoffen.

Technische informatie

- Katoen gewikkelde kaars uit garen met inwendige steunkoker (Polypropyleen).
- Filterkaars voor gebruik in filterhuis typ 24110, 24210, 24510.
- Afmetingen 10" t/m 40" met aansluiting DOE.
- Perforatiematen 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 micron.
- Maximum verschuldruk 2 bar.
- Maximale temperatuur 70 °C.

Uitvoering

- Afmeting 10" Ø 254 x 63 mm, verpakkingseenheid 50 st.
- Afmeting 20" Ø 508 x 63 mm, verpakkingseenheid 25 st.
- Afmeting 30" Ø 762 x 63 mm, verpakkingseenheid 25 st.
- Afmeting 40" Ø 1016 x 63 mm, verpakkingseenheid 25 st.
- Materialen zijn FDA-conform, siliconenvrij.

Opties

- Inwendige steunkoker in roestvaststaal voor temperatuurbereik tot 120 °C.
- Aansluitingen Code 2, 3, 7, 8.

Perforatie filterelement µm	Constructie	Elementgrootte	Element aansluiting	Hoogte mm	Maximale vloeistof temperatuur °C	Artikel
1	Gewikkeld	10"	DOE	254	70	14234257
1	Gewikkeld	20"	DOE	508	70	14234265
1	Gewikkeld	30"	DOE	762	70	14234274
1	Gewikkeld	40"	DOE	1016	70	14234282
5	Gewikkeld	10"	DOE	254	70	14234258
5	Gewikkeld	20"	DOE	508	70	14234266
5	Gewikkeld	30"	DOE	762	70	14234275
5	Gewikkeld	40"	DOE	1016	70	14234283
10	Gewikkeld	10"	DOE	254	70	14234259
10	Gewikkeld	20"	DOE	508	70	14234268
10	Gewikkeld	30"	DOE	762	70	14234276
10	Gewikkeld	40"	DOE	1016	70	14234284
20	Gewikkeld	10"	DOE	254	70	14234260
20	Gewikkeld	20"	DOE	508	70	14234269
20	Gewikkeld	30"	DOE	762	70	14234277
20	Gewikkeld	40"	DOE	1016	70	14234285
30	Gewikkeld	10"	DOE	254	70	14234261
30	Gewikkeld	20"	DOE	508	70	14234270
30	Gewikkeld	30"	DOE	762	70	14234278
30	Gewikkeld	40"	DOE	1016	70	14234286
50	Gewikkeld	10"	DOE	254	70	14234262
50	Gewikkeld	20"	DOE	508	70	14234271
50	Gewikkeld	30"	DOE	762	70	14234279
50	Gewikkeld	40"	DOE	1016	70	14234287
75	Gewikkeld	10"	DOE	254	70	14234263
75	Gewikkeld	20"	DOE	508	70	14234272
75	Gewikkeld	30"	DOE	762	70	14234280

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Perforatie filterelement µm	Constructie	Elementgrootte	Element aansluiting	Hoogte mm	Maximale vloeistof temperatuur °C	Artikel
75	Gewikkeld	40"	DOE	1016	70	14234288
100	Gewikkeld	10"	DOE	254	70	14234264
100	Gewikkeld	20"	DOE	508	70	14234273
100	Gewikkeld	30"	DOE	762	70	14234281
100	Gewikkeld	40"	DOE	1016	70	14234289

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.