



MHA ZENTGRAF 3-Weg kogelkraan Serie: BK3 Staal Binnendraad (BSPP) PN315/500

Kenmerken

Serie: BK3
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 3-weg
Constructie huis: 4-delig
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: Smeedstaal
Oppervlaktebescherming: Verzinkt
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Kenmerken (2)

Materiaal zitting: POM
Materiaal spindel: Staal
Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Handbediening	Kogelboring	Materiaal kogel	Materiaal spindelafsluiting secundair	Materiaal huisafsluiting	Gewicht kg	Artikel
1/8" [4]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.4	14613097
1/8" [4]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	Staal	NBR	NBR	0.4	14288520
1/8" [4]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	NBR	NBR	0.4	14288519
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.46	14613101
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.46	14613102
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	Staal	NBR	NBR	0.46	14288513
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	NBR	NBR	0.46	14288512
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.6	14613067
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.6	14613066
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	Staal	NBR	NBR	0.6	14288593
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	NBR	NBR	0.6	14288592
1/2" [13]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.7	14613078
1/2" [13]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.7	14613077
1/2" [13]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	Staal	NBR	NBR	0.7	14288505
1/2" [13]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	NBR	NBR	0.7	14288503
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	1.8	14613084
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	1.8	14613085
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	Staal	NBR	NBR	1.8	14288585
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	NBR	NBR	1.8	14288583
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	2.4	14613092
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	Staal	FPM (FKM)	FPM (FKM)	2.4	14613093
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	Staal	NBR	NBR	2.4	14613094
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	Staal	NBR	NBR	2.4	14601670

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.