



FLEXION Kunststofslang Polyurethaan/Polyester 98

Deze slangen zijn gemaakt van polyurethaan polyester shore 98 A en worden gebruikt in 90% van de pneumatische toepassingen tot een druk van 8 bar. Hun hoge flexibiliteit, gecombineerd met een kleine buigradius en anti-knikgedrag wordt zeer op prijs gesteld.

Kenmerken

Materiaal slang: Polyurethaan/Polyester

Inwendige diameter	Wanddikte	Uitwendige diameter	Rollengte	Kleur	Hardheid	Minimum barstdruk	Artikel
mm	mm	mm	m			bar	
2.5	0.75	4	25	Groen	98	46	14402809
2.5	0.75	4	25	Naturel	98	46	14402614
2.5	0.75	4	25	Rood	98	46	14403101
2.5	0.75	4	25	Geel	98	46	14402679
4	1	6	25	Groen	98	40	14403116
4	1	6	25	Naturel	98	40	14402827
4	1	6	25	Rood	98	40	14403279
4	1	6	25	Geel	98	40	14402979
7	1.5	10	25	Groen	98	35	14402991
7	1.5	10	25	Naturel	98	35	14402704
7	1.5	10	25	Rood	98	35	14403215
7	1.5	10	25	Geel	98	35	14402839
8	2	12	25	Groen	98	40	14402997
8	2	12	25	Naturel	98	40	14402710
8	2	12	25	Rood	98	40	14403217
8	2	12	25	Geel	98	40	14402848

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.