



FESTO 3-Weg kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Binnendraad (BSPP) PN63

Kenmerken

Serie: VZBA

Bouwvorm: 3-weg

Constructie huis: 4-delig

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4408

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Aandrijving: Pneumatisch bediend

Werkingsprincipe: Dubbelwerkend

Materiaal huisafdichting: PTFE

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Montageflens	Montageflens 2	Kogelboring	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
1/4" [8]	PN63	F03	F04	T-boring	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	-10	200	14169466
1/4" [8]	PN63			L-boring	Roestvaststaal (RVS)	PTFE				14169458
1/2" [15]	PN63	F03	F04	L-boring	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	-10	200	13684762
3/4" [20]	PN63	F04	F05	L-boring	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	-10	200	14169462
3/4" [20]	PN63			T-boring	Roestvaststaal (RVS)	PTFE				14169472
1" [25]	PN63	F04	F05	L-boring	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	-10	200	14169464

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.