



White Grease is een uitzonderlijk waterbestendig vet van levensmiddelenkwaliteit, dat hoofdzakelijk is vervaardigd en ontwikkeld voor onder andere alle smeringen in voedselverwerkende bedrijven. Het vet is ontwikkeld voor gebruik in een breed scala van toepassingen, verdraagt middelzware belastingen en heeft een zeer goede mechanische stabiliteit. Hoge duurzaamheid tegen oplosmiddelen en zwakke zuren – en vervuild niet. White Grease is geschikt voor alle soorten vetsmering waaronder; kogellagers, bussen, gewrichten, klauwplaten.

Serie: White Grease

Temperatuurgebiet: -20 / 110 °C

Kleur: Wit

Druppelpunt: > 145 °C

Verdikkingsmiddel: Calcium

Basisolie: Paraffinisch

Goedkeuring: NSF H1

Viscositeit: 180 mm²/s

NLGI klasse: 2

4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4: > 2400 N

- Allerlei in maritieme en industriële segmenten
- Levensmiddelen industrie
- Scharnierpunten – gewrichten
- Lagers
- Pen-busverbindingen
- Klauwplaten
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Farma

Inhoud kg	Verpakking	Artikel
0.4	Patroon	14287307
18	Emmer	14287306
50	Vat	14287305
180	Vat	14287304

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.