CARGO OIL Open Grease FG opentandwiel smeervet

Open Grease is een food grade vet ontwikkeld voor de smering van open tandwielen en andere toepassingen met hoge belasting. Het product is thixotroop en keert terug naar zijn oorspronkelijke consistentie wanneer de afschuifkrachten ophouden. Het meest geschikt voor toepassingen in contact met chemisch behandeld water, stoom, hitte, in voedsel- en drankprocessen. Open Grease FG is zeer waterbestendig en biedt een zeer goede corrosiepreventie. Open Grease FG heeft uitstekende adhesieeigenschappen. Kan ook worden gebruikt voor de smering van lagers bij lage tot middelhoge snelheid, waar een hoge viscositeit van de basisolie is gewenst.



Kenmerken

Serie: Open Grease
Temperatuurgebied: -5 / 140 °C
Kleur: Beige
Druppelpunt: > 250 °C
Verdikkingsmiddel: Aluminium-complex
Basisolie: Paraffinisch/Synthetisch
Goedkeuring: NSF H1
Viscositeit: 1100 mm²/s
NLGI klasse: 2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4: > 5000 N

Toepassing

- Allerlei in maritieme en industriële segmenten
- Open tandwielkasten
- Kettingen
- Hydrostatische fornuizen
- Rollagers bij lage draaisnelheid
- Schuivende oppervlakken
- Drankprocessen
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Farma

Inhoud kg	Verpakking	Artikel
0.4	Patroon	14287311
18	Emmer	14287310
50	Vat	14287309
180	Vat	14287308

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

PR15792780516590 24_NL_02.07.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 | E-mail: gereedschappen@eriks.nl