



CARGO OIL HTPA Chain Oil kettingolie voor hoge temperaturen

HTPA is ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen voor smering van ovenkettingen en glijdende oppervlakken bij hoge temperatuur toepassingen. De HTPA kettingolie is zeer hechtend en bestand tegen spoelwater en vocht, en geeft een uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie. Kan bij hoge temperaturen worden gebruikt zonder rook- of rookvorming. De volledig synthetische samenstelling zorgt voor een lange levensduur en uitstekende smeereigenschappen. Kan op kettingen worden aangebracht met handmatig of automatisch borstelen.

Kenmerken

Serie: HTPA CHAIN OIL

Toepassing

- Ovenkettingen
- Schuivende oppervlakken
- Hoge temperatuur toepassingen
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Farma

Technische informatie

- Ovenkettingen
- Schuivende oppervlakken
- Hoge temperatuur toepassingen

Goedkeuring	Verpakking	Inhoud	Artikel
NSF H1	Bag-in-Box	5	14287431
NSF H1	Bag-in-Box	5	14287424
NSF H1	Bag-in-Box	5	14287427
NSF H1	Bag-in-Box	20	14287430
NSF H1	Bag-in-Box	20	14287426
NSF H1	Bag-in-Box	20	14287423
NSF H1	Vat	210	14287428
NSF H1	Vat	210	14287425
NSF H1	Vat	210	14287422

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.