



FESTO Kogelkraan Serie: VZBA Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Stomplas EN 12627 PN63

Kenmerken

Serie: VZBA

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4408

Aansluiting: Stomplas

Normering las aansluiting: EN 12627

Aandrijving: Pneumatisch bediend

Werkingsprincipe: Dubbelwerkend

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Montageflens	Montageflens 2	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal huisafdichting	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
1.1/4" [32]	PN63	F04	F05	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	-10	200	14169479
2.1/2" [65]	PN63	F07	F10	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	-10	200	14169294

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.