


Afsluitstop LDPE



Afsluitstop LDPE [zacht polyethyleen]. Toepassingsadvies: voor de bescherming van binnendraad en boorgaten tegen vervuiling en beschadiging. Besteladvies: let er op dat de schachtdiameter d1 ongeveer 0,2-0,8mm (al naar gelang de Nominale maat) groter moet zijn dan de te beschermen boorgat of kerndiameter van de af te sluiten schroefdraad. Kleur: naturel.

Kenmerken
Type: K35



Materiaal	Artikel
LDPE	12730573
LDPE	12730575
LDPE	12730576
LDPE	12730577
LDPE	12730578
LDPE	12730581
LDPE	12730579
LDPE	12730580
LDPE	12730567
LDPE	12730582
LDPE	12730583
LDPE	12730584
LDPE	12730585
LDPE	12730586
LDPE	12730587
LDPE	12730588
LDPE	12730589
LDPE	12730590
LDPE	12730568
LDPE	12730591
LDPE	12730592
LDPE	12730593
LDPE	12730594
LDPE	12730569
LDPE	12730595
LDPE	12730596
LDPE	12730597
LDPE	12730570
LDPE	12730571
LDPE	12730572

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.