




Membraantule CR

Membraan doorvoertulen, materiaal CR, type DG zijn in 10 verschillende afmetingen voor metaal doorvoeringen leverbaar van $\varnothing 15,5$ tot 79mm. Zij dienen enerzijds voor het afsluiten van kabeluitgangen van schakelkasten, machines en apparaten en anderzijds zijn ze voor de doorvoer van kabels, leidingen en buizen, willekeurige diameters tot 69mm, geschikt, wanneer de membranen overeenkomstig uitgestanst worden. Kleur: zwart. Hardheid: 50-60 Shore A.

Indication of use

Not REACH compliant, may contain ETU CAS 96-45-7



Maattabel:

A	B	C	D	E
mm	mm	mm	mm	mm
11	18.5	23	7	2
13.5	20.5	25	7	2
16	22.5	27.5	7	2
21	28	35	8	2
29	37	44	9	2
36	47	54	10	2.5
48	60	68	10	2.5
53	64	75	10	2.5
69	79	90	10	2.5
9	15.5	20	7	2

Materiaal	Totale dikte	A	B	C	D	E	Kleur	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
CR	1	11	18.5	23	7	2	Zwart	12731220
CR	1	13.5	20.5	25	7	2	Zwart	12731222
CR	1	16	22.5	27.5	7	2	Zwart	12731223
CR	1	21	28	35	8	2	Zwart	12731224
CR	1	29	37	44	9	2	Zwart	12731225
CR	1	36	47	54	10	2.5	Zwart	12731226
CR	1	48	60	68	10	2.5	Zwart	12731227
CR	1.5	53	64	75	10	2.5	Zwart	12731228
CR	1.5	69	79	90	10	2.5	Zwart	12731229
CR	1	9	15.5	20	7	2	Zwart	12731219

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.