



## SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijf wiel deelbaar vaste passing voor ketting 800 - 802 - 805(VG) - 821

### Kenmerken

**Type:** Drive sprocket

Fabrikant ID	Steek mm	Steek in	Boring mm	Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal mm	Artikel
800-19R25M-DMS	38.1	1.5	25	19	Vaste passing	Polyamide	13676472
800-21R25M-DMS	38.1	1.5	25	21	Vaste passing	Polyamide	13676476
800-23R25M-DMS	38.1	1.5	25	23	Vaste passing	Polyamide	13676480
800-25R25M-DMS	38.1	1.5	25	25	Vaste passing	Polyamide	13676482
800-19R30M-DMS	38.1	1.5	30	19	Vaste passing	Polyamide	13676473
800-21R30M-DMS	38.1	1.5	30	21	Vaste passing	Polyamide	13676477
800-23R30M-DMS	38.1	1.5	30	23	Vaste passing	Polyamide	13681308
800-25R30M-DMS	38.1	1.5	30	25	Vaste passing	Polyamide	13455982
800-19R35M-DMS	38.1	1.5	35	19	Vaste passing	Polyamide	13676474
800-21R35M-DMS	38.1	1.5	35	21	Vaste passing	Polyamide	13676478
800-23R35M-DMS	38.1	1.5	35	23	Vaste passing	Polyamide	13676481
800-25R35M-DMS	38.1	1.5	35	25	Vaste passing	Polyamide	13424638
800-19R40M-DMS	38.1	1.5	40	19	Vaste passing	Polyamide	13676475
800-21R40M-DMS	38.1	1.5	40	21	Vaste passing	Polyamide	13676479
800-23R40M-DMS	38.1	1.5	40	23	Vaste passing	Polyamide	13461373
800-25R40M-DMS	38.1	1.5	40	25	Vaste passing	Polyamide	13676483

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.