



## PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel Serie: NBN4-F25

Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

### Toepassingsgebied

- Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële toepassingen.

### Bijzonderheden

- Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.

### Kenmerken

**Serie:** NBN4-F25

**Uitvoering:** Sensor dubbel

**Explosie veilig:** Nee

**Normering aansluiting aandrijving:** NAMUR (VDI/VDE 3845)

**Omgevingstemperatuur:** -25 / 70 °C

Model schakelaar	Type schakelaar	Schakelfunctie	Aantal schakelaars	Voedingsspanning	Elektrische aansluiting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Aansluiting stuurventiel	Materiaal behuizing	Artikel
NBN4-F25-2Z4L-V1	Inductief [2x] 2-draad NO	2x Normaal open (NO)	2	5 - 30 V DC	M12 (V1) stekker	IP67	Nee	Kunststof PBT / PC	13160012

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.