


PEPPERL+FUCHS Naderingschakelaar Serie: NBB2



Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied

- Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële toepassingen.

Bijzonderheden

- Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.

Kenmerken

Serie: NBB2

Uitvoering: Benaderingsschakelaar

Explosie veilig: Nee

Met aansluitkabel: Ja

Omgevingstemperatuur: -40 / 85 °C

Model schakelaar	Type schakelaar	Schakelfunctie	Aantal schakelaars	Voedingsspanning	Explosieklasse	ATEX Zone	Elektrische aansluiting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Materiaal behuizing	Artikel
NBB2-12GM40-Z0-3G-3	Inductief	Normaal open (NO)	1	5 - 60 V DC	Gc, Dc, Ex ec / Ex tc	Zone 2 / 22	PVC kabel, 2 m/0.14 mm ²	IP67	Messing vernikkeld, sensorvlak PBT	13489323
NBB2-8GS35-E2-V1	Inductief	Normaal open (NO)	1	5 - 30 V DC			4-pin, M12 x 1 stekker	IP67	Roestvaststaal 1.4305 / AISI 303, sensorvlak LCP	14031794
NBB2-V3-E2	Inductief	Normaal open (NO)	1	10 - 30 V DC			PVC kabel, 130 mm/0.14 mm ²	IP67	Kunststof PBT	10053860

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.