



PEPPERL+FUCHS Sensor dubbel Serie: NCN3-F31 Explosie veilig

Eindstandmelders worden toegepast om de open en dicht positie van geautomatiseerde afsluiters terug te melden.

Toepassingsgebied

- Terugmelding van de open- en dichtstand van pneumatisch aangedreven kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële toepassingen.

Bijzonderheden

- Ook geschikt voor montage op handbediende kogelkranen.

Kenmerken

Serie: NCN3-F31

Uitvoering: Sensor dubbel

Explosie veilig: Ja

Met aansluitkabel: Ja

Normering aansluiting aandrijving: NAMUR [VDI/VDE 3845]

Materiaal behuizing: Kunststof PBT

Omgevingstemperatuur: -25 / 100 °C

Model schakelaar	Type schakelaar	Schakelfunctie	Aantal schakelaars	Voedingsspanning	Explosieklasse	ATEX Zone	Elektrische aansluiting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Aansluiting stuurventiel	Artikel
NCN3-F31-N4-K	Inductief (2x) 2-draad NC	2x Normaal gesloten (NC)	2	8.2V NAMUR	Ga, Gb, Ex ia	Zone 0 / 20	PVC kabel, 5 m/0.75 mm ²	IP66/IP67	Nee	13485407
NCN3-F31-N4-K-10M	Inductief (2x) 2-draad NC	2x Normaal gesloten (NC)	2	8.2V NAMUR	Ga, Da, Mb Ex ia	Zone 0 / 20	PVC kabel, 10 m/0.75 mm ²	IP67	Nee	12369589
NCN3-F31-N4-V1	Inductief (2x) 2-draad NC	2x Normaal gesloten (NC)	2	8.2V NAMUR	Ga, Da, Mb Ex ia	Zone 0 / 20	4-pin, M12 x 1 stekker	IP67	Nee	12057737
NCN3-F31-N4-V18	Inductief (2x) 2-draad NC	2x Normaal gesloten (NC)	2	8.2V NAMUR	Ga, Da, Mb Ex ia	Zone 0 / 20	Aansluitstekker M18 x 1, 4-pin	IP67	Nee	13486497

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.