



Slang Verto, PVC zuig-/perssling tot 6 bar



Kenmerken

Serie: Verto

Toepassing

- Overdracht van vloeibare voedingsproducten
- Lichte en flexibele slang voor industriële en agrarische irrigatie
- Voor het verpompen en zuigen van water, modder en andere vloeibare producten
- Ftalaat vrij
- Vrij van cadmium, lood en barium

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -10 °C tot +60 °C [afhankelijk van het medium]

Constructie

- Transparant flexibel groen PVC-materiaal, versterkt met een interne, stijve, anti-shock PVC-spiraalversterking
- Glad binnenoppervlak en gegolfd buitenoppervlak
- Grote flexibiliteit, zelfs bij lage temperaturen

Goedkeuring

- EC 1935/2004 - EU 10/2011 (A,B,C)
- EC 2023/2006 GMP
- RoHS 2011/65/EU richtlijn
- REACH verordening EC 1907/2006

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
19	3	25	5	15	90	60	50	0.17	10014940
25	3	31	5	15	90	75	50	0.28	10014941
30		36	5	15	90	90	50	0.31	11197107
32	3	38	5	15	90	96	50	0.33	10014942
35		41.4	5	15	90	105	50	0.41	11197108
38	3.2	44.4	5	15	90	120	50	0.44	10014943
40		46.4	4	12	90	120	50	0.47	11054175
45		52	4	12	90	135	50	0.57	11197109
51	3.5	58	4	12	90	150	50	0.68	10014944
55		62.6	4	12	90	165	50	0.73	11197110
60		67.6	3	9	90	180	50	0.81	11197111
63		70.6	3	9	90	195	50	0.87	10015898
70		77.6	3	9	90	210	50	0.94	11197112
76	3.3	82.6	3	9	90	228	50	1.05	10014945
80		88	3	9	90	240	50	1.12	11197113

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.