

FLEXION Hydraulische slang Enduro H695E (ISO 420)



FLEXION ENDURO™ H695E (ISO 420)

4-6 STAALINLAGEN

Compacter, verbeterde flexibiliteit, lichter gewicht/meter en kleinere buigradius

Kenmerken

Type: H695E

Materiaal binnenwand: Oliebestendig synthetisch rubber

Materiaal buitenwand: Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig

Kwaliteit buitenmantel: Flexion Enduro

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 120 °C

ISO-norm: ISO 18752 CC class 420

Toepassing

- Maakt een lichter, compacter en voordeliger ontwerp van hydraulische apparatuur mogelijk, zonder afbreuk te doen aan de technische prestaties.
- Aanbevolen vloeistoffen: biologische en minerale oliën, water op basis van glycol en smeermiddelen.

Technische informatie

Temperatuurbereik:

- -40°C tot +120°C

Constructie

Binnenwand:

- Oliebestendig synthetisch rubber

Inlagen:

- Vier of zes spiraal gewikkelde staaldraadinlagen

Buitenwand:

- Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig

Uitvoering

- Overtreft ISO 18752/CC, SAE 100R13
- Kleur buitenwand: zwart
- De ENDURO buitenmantel is extreem slijtvast en ozonbestendig.
- Slijtvastheid 25 keer beter dan standaard. Ozonbestendigheid minimaal 10 keer beter dan standaard.

Opties

Type slangpilaar:

- ZFA-familie
- ZHA-familie

Code	Slang inw. diam. (DN)	Slang inw. diam.	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Kleur buitenwand	Gewicht	Artikel
		in							
H695E-06-M3	DN10	3/8"	19.7	420	1680	65	Zwart	0.66	14489790
H695E-08-M3	DN12	1/2"	22.5	420	1680	90	Zwart	0.77	14489791
H695E-10-M3	DN16	5/8"	26.2	420	1680	100	Zwart	0.94	14489792
H695E-12-M3	DN19	3/4"	30.6	420	1680	120	Zwart	1.39	14489793
H695E-16-M3	DN25	1"	37.6	420	1680	150	Zwart	1.94	14489794
H695E-20-M3	DN31	1.1/4"	45	420	1680	210	Zwart	3.46	14489795
H695E-24-M3	DN38	1.1/2"	52.9	420	1680	250	Zwart	4.42	14489796

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.