



Slang Eloflex, lichte PVC zuig-/kabelbescherm slang

Kenmerken

Serie: Eloflex

Toepassing

- Afzuigslang voor lucht, gassen, industriële ventilatie, stof, dampen, textielvezels, etc.
- Ook te gebruiken als kabelbescherm slang
- Licht en zeer flexibel in gebruik
- Ftalaat vrij

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -15 °C tot +60 °C (afhankelijk van het medium)

Constructie

- Flexibele zwarte PVC slang, versterkt met een witte harde PVC spiraal
- Grote flexibiliteit (buigradius = binnendiameter)
- Gladde binnenwand en gegolfde buitenwand
- Anti-shock PVC spiraal, bestand tegen vervorming

Goedkeuring

- Vlamvertragend volgens UL94 categorie V2
- RoHS 2011/65/EU richtlijn
- REACH verordening EC 1907/2006

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Vacuumbestendigheid bij 20 °C %	Min. buigradius mm	Rollengte m	Gewicht kg/m	Artikel
15	2.1		50	15	50	0.1	13525616
32	3		50	32	50	0.21	12081251
35	3.1		50	35	50	0.24	12131964
38	3.1		50	38	50	0.26	12081252
40	3.2	85	30	50	50		12081263
45	3.5		40	45	50	0.41	12131965
50	3.5		40	50	50	0.45	12081266
60	4		40	60	50	0.54	12081267
65	4		40	65	50	0.59	12131968
70	4.2		40	70	50	0.64	12081268
75	4.5		40	75	50	0.69	12081269
80	4.8		40	80	50	0.78	12081270
90	4.5		40	90	30	0.83	12081271
102	5		40	100	30	0.98	12081272
110	5.2		40	110	30	1.15	12081283
120	5.5		40	120	30	1.2	12081284
125	5.5		40	125	30	1.25	12081285
150	6		40	150	30	1.7	12081286
200	7		40	200	20	2.4	13543617

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.