


VOSS Terugslagklep metrisch VNROPT/VNRPTC



- Terugslagkleppen standaard
- Stroming vanaf inschroefaansluiting
- Schroefdraad: metrisch, cilindrisch ISO 9974-2 vorm E
- Afdichting: PEFLEX profielafdichtingsring
- Afdichtingsmateriaal: Standaard NBR
- Buisaansluiting: 24° volgens ISO 8434-1
- Openingsdruk 1 bar



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Materiaal: Staal

Stromingsrichting: Stroming vanaf inschroefaansluiting

Afdichting: Profielichtring PEFLEX (vorm E)

Openingsdruk	Max. werkdruk bar	Aansluitingen	Opties	Artikel
1 bar	100	28L + M33x2.0		11452025
1 bar	100	28L + M33x2.0	Zonder moer en snijring	11452005
1 bar	100	35L + M42x2.0		11452026
1 bar	100	35L + M42x2.0	Zonder moer en snijring	11452006
1 bar	100	42L + M48x2.0		11452027
1 bar	100	42L + M48x2.0	Zonder moer en snijring	11452007
1 bar	160	18L + M22x1,5		11452023
1 bar	160	18L + M22x1,5	Zonder moer en snijring	11452003
1 bar	160	22L + M26x1,5		11452024
1 bar	160	22L + M26x1,5	Zonder moer en snijring	11452004
1 bar	250	6L + M10x1.0		11452018
1 bar	250	6L + M10x1.0	Zonder moer en snijring	11451998
1 bar	250	8L + M12x1,5		11452019
1 bar	250	8L + M12x1,5	Zonder moer en snijring	11451999
1 bar	250	10L + M14x1,5		11452020
1 bar	250	10L + M14x1,5	Zonder moer en snijring	11452000
1 bar	250	12L + M16x1,5		11452021
1 bar	250	12L + M16x1,5	Zonder moer en snijring	11452001
1 bar	250	15L + M18x1,5		11452022
1 bar	250	15L + M18x1,5	Zonder moer en snijring	11452002
1 bar	250	30S + M42x2.0		11452036
1 bar	250	30S + M42x2.0	Zonder moer en snijring	11452016
1 bar	250	38S + M48x2.0		11452037
1 bar	250	38S + M48x2.0	Zonder moer en snijring	11452017
1 bar	400	16S + M22x1,5		11452033
1 bar	400	16S + M22x1,5	Zonder moer en snijring	11452013
1 bar	400	20S + M27x2.0		11452034
1 bar	400	20S + M27x2.0	Zonder moer en snijring	11452014
1 bar	400	25S + M33x2.0		11452035
1 bar	400	25S + M33x2.0	Zonder moer en snijring	11452015
1 bar	630	6S + M12x1,5		11452028
1 bar	630	6S + M12x1,5	Zonder moer en snijring	11452008

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Openingsdruk	Max. werkdruk bar	Aansluitingen	Opties	Artikel
1 bar	630	8S + M14x1,5		11452029
1 bar	630	8S + M14x1,5	Zonder moer en snijring	11452009
1 bar	630	10S + M16x1,5		11452030
1 bar	630	10S + M16x1,5	Zonder moer en snijring	11452010
1 bar	630	12S + M18x1,5		11452031
1 bar	630	12S + M18x1,5	Zonder moer en snijring	11452011
1 bar	630	14S + M20x1,5		11452032
1 bar	630	14S + M20x1,5	Zonder moer en snijring	11452012

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.