

## STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep serie HU



Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep uit de HU-serie bestaat uit een steker (mannetje) ontworpen volgens ISO 7241-1 A en is compatibel met een huis (vrouwtje) van de HP-serie.

### Kenmerken

**Serie:** HU

**Materiaal:** Staal

**Oppervlaktebescherming:** Zink-Nikkel

**Klepvorm:** Schotelklep

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -25 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 100 °C

**Norm:** ISO 7241-1A

**Onder rest-druk koppelbaar:** Ja, met restricties

### Toepassing

- Land- en bosbouwmachines

### Technische informatie

#### Koppelen onder druk:

- steker (mannetje) tot de maximaal toegestane werkdruk

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	250	2.7	100	NBR	14230143
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	3/4-16 UNF	250	2.7	100	NBR	14230144

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.