



STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep serie IA

Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de IA-serie bestaan uit een steker (mannelijk) en een huis (vrouwelijk) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 A en is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 [1/4" - 2"].

Kenmerken

Serie: IA

Materiaal: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Klepvorm: Schotelklep

Min. mediumtemperatuur (continu): -25 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Norm: ISO 7241-1A

Onder rest-druk koppelbaar: Nee

Toepassing

- Land- en bosbouwmachines, stationaire hydraulica

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (Inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	320	0.5	4.5	NBR/PTFE	14230153
Koppeling (female)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" NPT	320	0.5	4.5	NBR/PTFE	14230154
Koppeling (female)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	7/16-20 UNF	320	0.5	4.5	NBR/PTFE	14230155
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/4-16 UNF	320	1.9	34.5	NBR/PTFE	14508949
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	320	1.9	34.5	NBR/PTFE	14230159
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" NPT	320	1.9	34.5	NBR/PTFE	14230160
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	9/16-18 UNF	320	1.9	34.5	NBR/PTFE	14230161
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	2.7	67.5	NBR/PTFE	14230165
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	250	2.7	67.5	NBR/PTFE	14230166
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	3/4-16 UNF	250	2.7	67.5	NBR/PTFE	14230167
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	1.1/16-12 UN	250	9.3	159	NBR/PTFE	14230173
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	9.3	159	NBR/PTFE	14230171
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	250	9.3	159	NBR/PTFE	14230172
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	1.5/16-12 UN	200	16	283.5	NBR/PTFE	14230179
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	200	16	283.5	NBR/PTFE	14230177
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	1" NPT	200	16	283.5	NBR/PTFE	14230178
Koppeling (female)	7	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" BSP cil.	200	30	432	NBR/PTFE	14508991

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Hydrauliek snelkoppelingen | Push en Push-pull snelkoppelingen

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	8	38	1.1/2"	Binnendraad	1.1/2" BSP cil.	160	54	758	NBR/PTFE	14151182
Steker (male)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	320	0.5	4.5	NBR	14230156
Steker (male)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" NPT	320	0.5	4.5	NBR	14230157
Steker (male)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	7/16-20 UNF	320	0.5	4.5	NBR	14230158
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/4-16 UNF	320	1.9	34.5	NBR	14508951
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	320	1.9	34.5	NBR	14230162
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	320	1.9	34.5	FKM	14508950
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" NPT	320	1.9	34.5	NBR	14230163
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	9/16-18 UNF	320	1.9	34.5	NBR	14230164
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpophname	12L - M18x1.5	250	2.7	67.5	NBR	14508967
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Pijpophname	15L - M22x1.5	250	2.7	67.5	NBR	14508968
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	2.7	67.5	NBR	14230168
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	250	2.7	67.5	NBR	14230169
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	3/4-16 UNF	250	2.7	67.5	NBR	14230170
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	1.1/16-12 UN	250	9.3	159	NBR	14230176
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	9.3	159	NBR	14230174
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	250	9.3	159	NBR	14230175
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1.5/16-12 UN	200	16	283.5	NBR	14230182
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	200	16	283.5	NBR	14230180
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1" NPT	200	16	283.5	NBR	14230181
Steker (male)	7	31.5	1.1/4"	Binnendraad	1.1/4" BSP cil.	200	30	432	NBR	14508993
Steker (male)	8	38	1.1/2"	Binnendraad	1.1/2" BSP cil.	160	54	758	NBR	14151176

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.