



STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep serie IB

Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de IB-serie bestaan uit een steker (mannetje) en een huis (vrouwje) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 B en is verkrijgbaar in de nominale maten 03, 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/8" - 2").

Kenmerken

Serie: IB

Materiaal: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Klepvorm: Schotelklep

Min. mediumtemperatuur (continu): -25 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Norm: ISO 7241-1B

Onder rest-druk koppelbaar: Nee

Toepassing

- Stationaire hydraulica

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling [female]	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	250	1	18	NBR/PTFE	14190774
Koppeling [female]	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" NPT	250	1	18	NBR/PTFE	14230183
Koppeling [female]	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	250	2.4	34.5	NBR/PTFE	14157316
Koppeling [female]	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" NPT	250	2.4	34.5	NBR/PTFE	14230185
Koppeling [female]	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	3.9	67.5	NBR/PTFE	14230187
Koppeling [female]	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	250	3.9	67.5	NBR/PTFE	14230188
Koppeling [female]	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	11	159	NBR/PTFE	14230191
Koppeling [female]	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	250	11	159	NBR/PTFE	14230192
Koppeling [female]	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	200	19	378	NBR/PTFE	14509030
Steker (male)	0	3.2	1/8"	Binnendraad	1/8" BSP cil.	300	0.5	4.5	NBR	14509000
Steker (male)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	250	1	18	NBR	14190777
Steker (male)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" NPT	250	1	18	NBR	14230184
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	250	2.4	34.5	NBR	14157321
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" NPT	250	2.4	34.5	NBR	14230186
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	3.9	67.5	NBR	14230189
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" NPT	250	3.9	67.5	NBR	14230190
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	11	159	NBR	14230193
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	250	11	159	NBR	14230194
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	200	19	378	NBR	14509031

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.