



## STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep serie ID

Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de ID-serie bestaan uit een steker (mannelijke) en een huis (vrouwelijke) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is verkrijgbaar in de nominale maten 06, 10, 12, 19, 25 (1/4" - 1").

### Kenmerken

**Serie:** ID

**Materiaal:** Staal

**Oppervlaktebescherming:** Zink-Nikkel

**Klepvorm:** Schotelklep

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -25 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 100 °C

**Onder rest-druk koppelbaar:** Nee

### Toepassing

- Land- en bosbouwmachines, stationaire hydraulica

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	400	1	18	NBR/PTFE	14509040
Koppeling (female)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" NPT	400	1	18	NBR/PTFE	14509041
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	350	2.4	34.5	NBR/PTFE	14230195
Koppeling (female)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" NPT	350	2.4	34.5	NBR/PTFE	14230196
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	2.7	67.5	NBR/PTFE	14509048
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	8.6	159	NBR/PTFE	14230199
Koppeling (female)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	250	8.6	159	NBR/PTFE	14230200
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	250	13	378	NBR/PTFE	14230203
Koppeling (female)	6	25	1"	Binnendraad	1" NPT	250	13	378	NBR/PTFE	14230204
Steker (male)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	400	1	18	NBR	14509042
Steker (male)	1	6.3	1/4"	Binnendraad	1/4" NPT	400	1	18	NBR	14509043
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	350	2.4	34.5	NBR	14230197
Steker (male)	2	10	3/8"	Binnendraad	3/8" NPT	350	2.4	34.5	NBR	14230198
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	250	2.7	67.5	NBR	14509049
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	250	8.6	159	NBR	14230201
Steker (male)	4	19	3/4"	Binnendraad	3/4" NPT	250	8.6	159	NBR	14230202
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	250	13	378	NBR	14230205
Steker (male)	6	25	1"	Binnendraad	1" NPT	250	13	378	NBR	14230206

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.