



## Slang EF-1 PVC, zeer lichte ventilatieslang tot 80 °C, 1-laags glasweefsel geïmpregneerd met PVC met stalen spiraal

### Kenmerken

**Serie:** EF-1

**Type:** PVC

### Toepassing

- Airconditioning, afzuiging van lucht en lasrook, verwarmingssystemen en huishoudelijke toepassingen.
- Lichtgewicht en zeer flexibele luchtkanalen voor lucht en gasvormige media met hoge nominale en omgevingstemperaturen tot 80 °C.

### Technische informatie

#### Temperatuurbereik

- van -30 °C tot +80 °C [afhankelijk van het medium]
- kortstondig tot +100 °C

### Constructie

- Grijs PVC gecoat polyester weefsel versterkt met stalen verendraad
- Materiaaldikte: 0,4mm
- Zeer licht van gewicht
- Gladde binnenvoering
- Uitstekende flexibiliteit, goede samendrukbaarheid
- Zelfdovend

### Goedkeuring

- Vlamvertragend volgens UL 94 V0
- RoHS richtlijn
- REACH verordening EC 1907/2006

Inwendige diameter	Maximale werkdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	bar	%	mm	m	kg/m	
51	0.8	20	36	6	0.19	10014730
60	0.8	16	42	6	0.22	10014732
76	0.6	10	54	6	0.27	10014733
80	0.6	10	56	6	0.29	10014734
90	0.6	10	63	6	0.32	10014735
102	0.5	8	71	6	0.35	10014736
110	0.5	8	77	6	0.38	10014737
114	0.5	8	80	6	0.39	10014738
121	0.5	8	85	6	0.41	10014739
127	0.5	8	89	6	0.43	10014740
140	0.35	6	95	6	0.48	10014741
152	0.2	6	106	6	0.52	10014742
160	0.2	6	115	6	0.54	10014743
165	0.2	6	118	6	0.56	10014744
180	0.2	5	126	6	0.72	10014745
203	0.2	4	142	6	0.81	10014746
229	0.18	2	162	6	0.91	10014747
254	0.15	2	178	6	1.01	10014748
305	0.1	1	212	6	1.21	10014749
315	0.1	1	225	6	1.4	11388124
356	0.1	1	247	6	1.68	10014750
406	0.1	1	284	6	1.91	10014751
457	0.1	1	318	6	2.14	10014752
508	0.1	1	354	6	2.38	10014753

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.