



ADCA Drukreduceerventiel Type 11539 serie PRV25i roestvaststaal direct werkend binnendraad ISO 7/1 Rp



De ADCA serie PRV25i is een direct werkend drukreduceerventiel voorzien van een zeefelement en door de constructie van het binnenwerk geschikt voor hoge capaciteiten. Door de speciale constructie van de instelknop is deze zelfborgend waardoor het reduceer altijd op de ingestelde waarde zal blijven staan.

Gereduceerd drukbereiken.

- 0,14 - 1,70 bar: Gele veer.
- 1,40 - 4,00 bar: Groene veer.
- 3,50 - 8,60 bar: Rode veer.

Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.

Kenmerken

Serie: PRV25i

Type: 11539

Uitvoering: Direct werkend

Procesaansluiting: Binnendraad

Normering aansluiting: ISO 7/1 Rp

Max. inlaatdruk: 17 bar

Min. uitgangsdruk [bar]: 0.14 bar

PMA - maximaal toelaatbare druk: 25 bar

TMA - maximaal toelaatbare temperatuur: 210 °C

Regelverhouding: 10:1

Geschikt voor gassen: Ja

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4408

Materiaal instelknop: PA

Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 316 [1.4401]

Materiaal veer: Roestvaststaal RVS 302 [1.4300]

Materiaal filterelement: Roestvaststaal RVS 304 [1.4301]

Montagerichting: Horizontaal

Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing

Goedkeuringen: PED 2014/68/EU fluid group 2

Toepassing

- Perslucht.
- Stoom.
- Gassen en vloeistoffen die de constructie niet aantasten.
- Met zachte PTFE/grafietdichting tevens geschikt voor toepassing met water.

Technische informatie


- Installatie in een horizontale positie met de instelknop vertikaal naar boven gericht.

Opties

- Draadaansluiting ASME B1.20.1; NPT.
- Flensaansluiting EN 1092-1; PN 25.
- Flensaansluiting ASME B16.5; Class #150, #300.
- Instelknop (stijgend) met borgmoer.
- Afdekkap met instelschroef.
- Uitvoering met veer en kaplading.
- Manometeraansluiting.

Maattabel:

Maat	A mm	B mm	C mm	d1	F mm	Gewicht kg
1/2" BSP	96	68.5	145	1/4" " [optioneel]	74	3
1" BSP	96	68.5	145	1/4" " [optioneel]	74	2.9
3/4" BSP	96	68.5	145	1/4" " [optioneel]	74	3



Maat procesaansluiting	Nom. binnendiameter	Kvs-waarde m³/h	Gereduceerd drukgebied bar	Veertype	PED classificatie	Artikel
1/2" BSP	DN15	1.7	0.14 / 1.7	Geel	PED-SEP	14531699
1/2" BSP	DN15	1.7	3.5 / 8.6	Rood	PED-SEP	14531701
1/2" BSP	DN15	1.7	1.4 / 4	Groen	PED-SEP	14531700
1" BSP	DN25	3.1	3.5 / 8.6	Rood	PED-SEP	14531707
1" BSP	DN25	3.1	1.4 / 4	Groen	PED-SEP	14531706
1" BSP	DN25	3.1	0.14 / 1.7	Geel	PED-SEP	14531705
3/4" BSP	DN20	2.6	3.5 / 8.6	Rood	PED-SEP	14531704
3/4" BSP	DN20	2.6	1.4 / 4	Groen	PED-SEP	14531703
3/4" BSP	DN20	2.6	0.14 / 1.7	Geel	PED-SEP	14531702

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.