



Slang Premium Multibar, transparante PVC slang met polyesterinlage; volgens EC1935/2004 en EU 10/2011



Kenmerken

Serie: Multibar

Toepassing

- Een flexibele en transparante slang voor water, waterige oplossingen en lucht
- Voedselkwaliteit die voldoet aan meerdere internationale regelgeving
- Toepassingen in alle industriële branches waar een transparante PVC slang vereist is
- Ftalaatvrij

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -20 °C tot +65 °C (afhankelijk van het medium)

Barstdruk

- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

- Zacht transparant PVC aan de binnenwand met zeer sterke polyester inlagen
- Gladde binnen- en buitenwand

Goedkeuring

- EC1935/2004 - EU 10/2011 (A,B,C,D1)
- EC 2023/2006 GMP
- RoHS 2011/65/EU richtlijn
- REACH verordening EC 1907/2006

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
4	3	10	28	84	15	50	0.08	10014825
5	3	11	28	84	18	50	0.09	10014826
6	3	12	25	75	25	50	0.1	10014827
8	3	14	24	72	30	50	0.1	10014828
9	3	15	22	66	35	50	0.14	10014829
10	3	16	21	63	40	50	0.15	10014830
12	3	18	17	51	55	50	0.18	11194091
13	3	19	15	45	70	50	0.19	11257177
15	3	21	15	45	75	50	0.21	10014832
16	3	22	15	45	75	50	0.21	10015574
19	3.5	26	10	30	130	50	0.31	10015568
19	4	27	11	33	130	50	0.36	10014834
25	4	33	9	27	200	50	0.46	10015569
30	4	328	6		160	25		11190203
32	5	42	8	24	310	25	0.74	10014836
38	5	48	6	18	420	25	0.86	10014837
40	5	50	6	18		50	0.87	11190204

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.