

## DANFOSS Snelkoppeling roestvast staal serie H5000



### Kenmerken

**Serie:** H5000

**Materiaal:** Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -20 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 200 °C

Type component	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Max. doorstroomvolume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	175	16.7	FKM	864854
Koppeling (female)	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	150	25.5	FKM	864919
Koppeling (female)	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	125	55	FKM	865095
Koppeling (female)	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	100	87	FKM	865133
Koppeling (female)	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	230	11.6	FKM	864838
Steker (male)	3/8"	Binnendraad	3/8" BSP cil.	175	16.7	FKM	864862
Steker (male)	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	150	25.5	FKM	865060
Steker (male)	3/4"	Binnendraad	3/4" BSP cil.	125	55	FKM	773980
Steker (male)	1"	Binnendraad	1" BSP cil.	100	87	FKM	865141
Steker (male)	1/4"	Binnendraad	1/4" BSP cil.	230	11.6	FKM	864846

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.