



MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: MKHP420 Staal Snijring, licht (L) PN420

Kenmerken

Serie: MKHP420

Bouwworm: 2-weg

Materiaal huis: Staal

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Aansluiting: Snijring, licht (L)

Normering aansluiting: DIN 2353 / ISO 8434-1

Materiaal zitting: POM

Materiaal spindel: Staal

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

| Nom. binnendiameter | Uitwendige buisdiameter aansluiting | Aansluiting wartel | Druktrap artikel | Norm bouwlengte | Handbediening | Materiaal kogel | Materiaal spindelafdichting secundair | Materiaal hulsafdichting | Gewicht | Artikel |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|----------|
| | mm | mm | | | | | | | kg | |
| DN32 | 35 | M 45x2 | PN420 | Fabrikant standaard | Handgreep | Staal | FPM (FKM) | FPM (FKM) | 3.5 | 14612973 |
| DN32 | 35 | M 45x2 | PN420 | Fabrikant standaard | Handgreep | Staal | NBR | NBR | 3.5 | 14612974 |
| DN40 | 42 | M 52x2 | PN420 | Fabrikant standaard | Handgreep | Staal | FPM (FKM) | FPM (FKM) | 5.7 | 14612984 |
| DN40 | 42 | M 52x2 | PN420 | Fabrikant standaard | Handgreep | Staal | NBR | NBR | 5.7 | 14612985 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.