

## GATES Hydraulische slang CR1 PRO™ (1SN)

### Kenmerken

**Type:** CR1 PRO

**Materiaal binnenwand:** NBR

**Materiaal buitenwand:** SBR

**Kwaliteit buitenmantel:** Standaard

**Temperatuurbereik [°C]:** -40 / 100 °C

**EN-norm:** EN 853-1SN

### Toepassing

- Deze lijn professionele slangen is ontworpen voor minder veeleisende hydraulische toepassingen en biedt een evenwicht tussen productprestaties en investering voor dagelijks gebruik.

### Technische informatie

**Temperatuur:**

- -40° tot +100°C

### Constructie

**Binnenwand:**

- NBR (Nitril).

**Versterking:**

- Één gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte.

**Buitenwand:**

- SBR
- MSHA-keurmerk.

### Uitvoering

- Gates® PRO™ Series CR1 hydraulische slangen hebben 1 gevlochten staaldraad en leveren goede en betrouwbare prestaties.
- Alle maten leveren consistente prestaties volgens SAE- en EN-industriespecificaties.
- Getest op minimaal SAE 100R1 150.000 impulscycli.

### Goedkeuring

**Normen:**

- EN 853 1SN.

### Opties

**Aanbevolen koppelingen:**

- Gates® PRO™ Series Excellium™



Code	Slang inw.diam. (DN)	Slang inw.diam.	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Kleur buitenwand	Artikel
		in	mm	bar	bar	mm		
4CR1XBALE EURO	DN06	1/4"	13.2	225	900	100	Zwart	14607086
5CR1XBALE EURO	DN08	5/16"	15	215	860	115	Zwart	14607087
6CR1XBALE EURO	DN10	3/8"	16.8	180	720	130	Zwart	14607088
8CR1XBALE EURO	DN12	1/2"	19.8	160	640	180	Zwart	14607089
10CR1XBALE EURO	DN16	5/8"	23.1	130	520	200	Zwart	14607090
12CR1XBALE EURO	DN19	3/4"	27.2	105	420	240	Zwart	14607091
16CR1XBALE EURO	DN25	1"	35.1	88	360	300	Zwart	14607092

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.