


WILLBRANDT Compensator type 53 kleur zwart - CR - flenzen - RVS - uitvoering A



Type 53 zwart

Neopreen koud water compensator 16 bar



Toepassing

- geschikt voor koud en warm water
- ook geschikt voor water met olie emulsie
- korte inbouw lengte
- goede trillingsisolatie
- zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angular
- door de vlakke golfvorm makkelijk te reinigen

Temperatuurbereik

-25 °C tot +70 °C

Werkdruk

t/m DN600:
16 bar bij 50 °C
12 bar bij 70 °C

Barstdruk

veiligheidsfactor 1:3

Vacuumbestendigheid

- alle afmetingen 20%
- 100% indien vacuümsteuning wordt toegepast

Materiaal balg inwendig

- CR, zwart
- antistatisch R

Materiaal inlagen

nylon

Materiaal balg uitwendig

- CR, zwart
- UV bestendig

Materiaal flenzen

- staal, galvanisch verzinkt
- voorzien van doorlopende gaten
- geen pakking benodigd

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Standaard meegeleverd

inbouwvoorschriften

Opties

- uitvoering met vacuümsteunring
- uitvoering met bewegingsbegrenzers/trekstangen
- flenzen: RVS of thermisch verzinkt
- flenzen volgens andere normen
- grotere maten op aanvraag leverbaar
- grondkerende kappen

Kenmerken

Type: 53

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbesten- digheid bij 20 ° C	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN125	12754312
Zwart	130	53	16	20	Nee	CR (neopreen)	DN200	12725374

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.